



# CARAPAS

• **Aspetto decorativo** • **Disfarça pequenas irregularidades do suporte**

PÁG. 1/3

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 03/14 – C

Ref. CAR

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

## **Descrição**

Massa recomendada para aplicar como primeira camada em paredes interiores, capaz de conferir ao suporte um aspeto decorativo vulgarmente conhecido por “carapas”.

## **Usos típicos**

Proteção e decoração de paredes interiores, nomeadamente lambrins de corredores e salas , entradas , cantinas, vãos de escadas, etc.

## **Características**

Cor Branco

Substrato Betão, cimento e estuques

Rendimento prático 1Kg/ m2 (dependendo do suporte e das condições de aplicação)

Processo de aplicação Escova e rolo de borracha

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Superficial – ca. 4 horas

Para repintura – ca 24 horas

**COV** (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/l): 200 g/L.

Este produto contém no máx. 17 g/L COV. a)

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente

Estabilidade em armazém 18 meses quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

## **Nota:**

a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt)

c.r.c Lisboa nipc 506825582



# CARAPAS

Pag 2/3

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 03/14 – C

Ref. CAR

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014-10-20

## **Dados de aplicação / Preparação de Superfície**

O reboco deve apresentar um aspeto areado fino regular, estar firme, seco e isento de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar bem, a fim de remover as areias mal aderentes. Aplicar 1 demão de tinta **PARCRIL** diluída com 20% de água ou 1 demão Primário **ISOVAL** nos casos de elevada alcalinidade ou pulverulência do suporte.

### **Condições ambientais**

- Temperatura ambiente: Superior a 5 °C
- Humidade relativa: Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais

### **Características de aplicação**

- Preparação do produto: Produto pronto a aplicar
- Aplicação: Aplicar duas demãos uniformes de **CARAPAS**, sem deixar secar a primeira demão, passando de imediato o rolo de borracha escolhido para se obter uma superfície com desenho regular e uniforme. Devem evitar-se as emendas; no caso de ter que interromper a aplicação, deve-se fazê-lo aproveitando as zonas de arestas ou cantos das áreas a pintar.

### **Observação:**

Utilizar como acabamento tinta **PARCRIL** de acordo com o respetivo Boletim Técnico.

## **SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt)

c.r.c Lisboa nipc 506825582



# CARAPAS

Pag 3/3

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 03/14 – C

Ref. CAR

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014-10-20

Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais

***Limpeza dos utensílios é feita lavando com água  
Embalagem – 1, 5 e 15 Litros***

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt)

c.r.c Lisboa nipc 506825582