



## CORKRESI

PÁG. 1/2

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 01/19 – CKr

Ref. corkr

Data de revisão: SEPTEMBER 2019

### Descrição

Emulsão de um copolímero acrílico reticulável que se apresenta em forma de líquido leitoso. A emulsão primária CORKRESI caracteriza-se pela resistência à tração, flexibilidade de alongamento e pela fina película criada.

### CAMPOS DE USO

**Aderência** muito alta capacidade sobre todos os suportes da construção, melhorando a aderência dos suportes ao prepará-los para o revestimento de cortiça.

**Impermeável** após secar cria uma película impermeável sobre o suporte onde foi aplicado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conteúdo de sólidos:	50± 1%
Viscosidade Brookfield:	100-500 mPas
Temperatura reticulação de filme:	0°
Acabamento:	Brilhante
PH:	7,5±0,5
Monómero residual:	<0,2%
Coloide protetor:	Tencioactivo

### MODO DE EMPREGO

Antes da aplicação, deve mexer bem o conteúdo do balde.

Os suportes devem estar bem limpos de pó, gorduras ou outros contaminantes.

Aplicar à trincha pistola ou rolo.

Temperatura ambiental de aplicação, entre 2°C +40°C

E possível obter maior impermeabilização aumentando a camada.

Secagem ao tacto, 1 h., a 20°C.

Secagem total, 24 horas

Rendimento: 5 a 7 m<sup>2</sup> / litro para criar uma boa capa impermeável

10 a 12 m<sup>2</sup> / litro para criar uma fina película de aderência

Limpeza de ferramentas de aplicação só com água.

Diluição: Variável em função do efeito pretendido (impermeabilização / aderência)  
30% a 70% de água

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

VALE PARAISO – GOUXARIA \* 2380-167 ALCANENA - PORTUGAL

Tel. : 351 249882824 \* email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt) \*\*\* [www.valpar.pt](http://www.valpar.pt)



VALPAR-TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

## CORKRESI

PÁG. 2/2

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 01/19 – CKr

Ref. corkr

Data de revisão: SEPTEMBER 2019

### **PRECAUÇÕES GERAIS:**

Mantenha os recipientes bem fechados após o uso. Não jogue resíduos no esgoto. Você deve garantir a abundância de ar fresco ou o sistema de ventilação adequado antes da aplicação para garantir uma secagem ideal. O equipamento de proteção pessoal usual deve ser usado para evitar a inalação ou ingestão do produto ou o contato prolongado com a pele.

### **Estabilidade de armazenamento:**

1 ano no recipiente original lacrado em áreas de armazenamento interno a uma temperatura entre 5°C e 30°C, longe do sol e temperaturas congelantes.

### **NOTAS:**

A garantia de qualidade deste produto é baseada em nossas condições gerais de venda e entrega. Nossos conselhos técnicos, verbais ou por escrito, são fornecidos de acordo com nosso conhecimento e experiência atuais e devem ser levados em consideração como conselhos que não comprometem nossa responsabilidade ou isentam os usuários da necessidade de verificar se os produtos que fornecemos correspondem a a finalidade para a qual foram adquiridos, realizando seus próprios testes. A aplicação, o uso e a manutenção do produto não são realizados e, portanto, não podemos assumir responsabilidade por aplicativos ou resultados diferentes dos aqui descritos. Nossos conselhos gerais de segurança não o isentam da obrigação de determinar suas próprias medidas adaptadas às condições de suas próprias instalações. Reservamo-nos o direito de modificar os dados aqui contidos sem aviso prévio, de acordo com os avanços tecnológicos.

**CORKVAL e CORKRESI são produtos VALPAR,LDA**

**VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS,Lda**

**VALE PARAISO – GOUXARIA \* 2380-167 ALCANENA - PORTUGAL**

**Telf. : 351 249882824 \* email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt) \*\*\* [www.valpar.pt](http://www.valpar.pt)**