



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALCRIL

- EFICAZ ISOLADOR DE MANCHAS DIVERSAS. • ACABAMENTO EXTRA-MATE.
- BAIXO CHEIRO. • APLICAÇÃO FÁCIL.

PÁG. 1/2

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A5

Ref. VALC

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição	Tinta aquosa isolante de manchas, extra mate, isenta de tensão e de baixo cheiro.
Usos típicos	Em interiores e exteriores, diretamente ao suporte, como por exemplo estuques projetados, gesso, gesso cartonado, suportes envelhecidos. Para pintura de paredes e tetos, em obras novas ou em renovações. Não aplicar sobre superfícies anteriormente caídas.
Características mais salientes.	<ul style="list-style-type: none">• Bom poder isolante de manchas secas de humidade, nicotina e fuligem.• Película isenta de tensão.• Aplicável diretamente sobre diferentes tipos de suportes tanto na renovação como na pintura nova.
Características	<p>Acabamento..... Extra mate. Cor..... Branco. Substrato..... Suportes interiores / exteriores (novos ou repintura). Rendimento prático..... 10 – 12 m²/L por demão(dependendo do suporte e condições de aplicação). Processo de aplicação..... Trincha, rolo anti gota ou pistola airless. Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Superficial – ca. 1 hora. Repintura – ca.4/ 6horas. COV (Compostos Orgânicos Voláteis).. Mínimo (0,00-0,29 %)Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L (2010) Este produto contém no máx. 6 g/L COV. Estabilidade em armazém...2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.</p> <p>Nota: a) O valor de COV´s acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE</p>

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA
2380-167 ALCANENA-PORTUGAL
Telef. 351 249882824
Email: valpar@sapo.pt
c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA

VALCRIL

- EFICAZ ISOLADOR DE MANCHAS DIVERSAS. • ACABAMENTO EXTRA-MATE.
- BAIXO CHEIRO. • APLICAÇÃO FÁCIL.

PÁG. 2 / 2

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A5

Ref. VALC

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação / Preparação de Superfície e Esquemas de Pintura recomendados

O suporte deve estar seco, firme e coeso. As superfícies devem apresentar-se isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Se for necessário a superfície deve ser escovada e nunca lavada com água. Aplicar uma a duas demãos diretamente ao suporte. No caso de suportes novos devem ser aplicadas duas demãos.

Nota: Se produto for aplicado com temperatura inferior a 10°C e humidade relativa superior a 80 % existe redução da capacidade para isolamento das manchas.

Características de Aplicação

- Preparação do produto: - Agitar até homogeneização completa.
- Temperatura ambiente: - Superior a 5°C. • Humidade relativa: - Inferior a 80%.
- Processo de aplicação: - Trincha, rolo anti gota e pistola airless.

Condições Aplicação

Aplicar com trincha e rolo anti gota diluído até 10% na primeira camada até 5% nas outras.

Na aplicação com pistola airless diluir com 10% de água.

Bico -0,017 -0,028 polegadas. Pressão-180 -250 bars.

Observação:

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Anti fungos e Algas até máx. 5%.

Limpeza dos utensílios lavar com agua

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

Segurança, Saúde e Ambiente

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. **Manter fora do alcance das crianças.** Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico.

A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882 Todas as nossas

vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582