



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALMAT

ACETINADO MATE LAVAVEL

BOLETIM TECNICO

Versão 3 / 14 –AC 2

Ref. ACEM

pág. 1/2

• Boa opacidade • Película fácil de limpar

Descrição / Aplicação

Tinta aquosa semi mate de boa qualidade fácil de limpar destinada à pintura de paredes em interior.

Conseguem-se acabamentos mais perfeitos quando aplicada sobre suportes completamente lisos.

Características mais salientes

• Fácil de aplicar • Sedosa ao tacto

Composição:

Tinta aquosa acetinado mate lisa, indicada para aplicação no interior e exterior formulada á base de copolímeros , pigmentos e cargas seleccionadas para este tipo de tintas

Características

Acabamento..... Semi mate/Liso

Cor..... Branco

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes

Rendimento prático..... 8 - 14 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

Processo de aplicação..... Pistola, Trincha e rolo

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Superficial – ca. de 30 min. Repintura – ca. 3 a 4 horas.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L (2010).

Este produto contém no máx. 23 g/L COV.

Estabilidade em armazém...2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

- O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE

Embalagem de 1, 5 e 15 litros

Características de aplicação

- Preparação do produto: - agitar até homogeneização completa
- Diluição: Agua até 10% na primeira demão e 5 % nas seguintes
- Aplicar duas demãos de VALMAT. No caso de cores muito contrastantes, suportes com absorções não uniformes, poderá ser necessário aplicar uma demão suplementar de VALMAT

Lavagem dos utensílios com Agua

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c. Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALMAT

TINTA ACETINADO MATE LAVAVEL

BOLETIM TECNICO

Versão 3 / 14 –AC 2

Ref. ACEM

pág. 2/2

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR

Sobre gesso cartonado, aplicar uma demão de Primário ISOVAL *Suportes já anteriormente pintados* - escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com MASSA TAPA FENDAS e remover gorduras e poeiras. Aplicar nas zonas reparadas uma demão do Primário ISOLPAR *Suportes com fungos e algas* - tratar com FUNGICIDA concentrado e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - escovar e aplicar uma demão de ISOLPAR

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:- superior a 5 °C
- Humidade relativa: - inferior a 80%
- Temperatura do suporte:- 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

.SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a **Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.**

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem**

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia FIDELIDADE apólice nº RC 64519882 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c. Lisboa nipc 506825582

