



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALPAR

Tinta de vinil

PÁG. 1/2

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A4

Ref. VAL

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

- BOA OPACIDADE - FACIL DE APLICAR - SECAGEM RÁPIDA

Descrição / identificação

Tinta aquosa mate lisa, destinada à pintura de paredes com boa relação qualidade preço indicada para aplicação no interior e exterior formulada á base de copolímeros , pigmentos e cargas selecionadas para este tipo de emulsão

Usos típicos

Tinta de boa qualidade para a pintura de paredes. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra, e outros.

Certificados/Ensaio

- Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

Características

Acabamento..... Extra mate/liso

Cor..... Branco

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes

Rendimento prático..... 10 - 14 m²/L por demão

(dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)

Processo de aplicação..... Rolo anti gota, trincha e pistola airless

Tempo secagem (a 20 °C e 60% de humidade relativa) Superficial – ca. de 30 min.

Repintura – 3 a 4 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 10 g/L COV.

Estabilidade em armazém.....2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

Limpeza dos utensílios é feita lavando com com agua

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C
- Humidade relativa: - Inferior a 80 %
- Temperatura do suporte: - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
- Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR

Tinta de vinil

Pag 2/2

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A2

Ref. VALP

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR

Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário ISOVAL Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR *Suportes já anteriormente pintados* - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com MASSA TAPA FENDAS e proceder, em seguida como para suportes novos. *Suportes anteriormente caiados* - Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR caso contrário aplicar uma demão de Primário ISOVAL *Suportes com fungos e algas* - Tratar com FUNGICIDA e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos. *Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio* - Escovar e aplicar uma demão de ISOLPAR

Observação:

Para maior proteção da película de tinta contra o desenvolvimento de fungos e algas, recomenda-se a adição de 5% do Aditivo Anti fungos e Algas

Características de aplicação

• Preparação do produto:

- Agitar até homogeneização completa

• Diluição:

- Rolo anti gota/trincha: primeira demão diluída a 10 % com água, demãos restantes diluídas a 5 % com água.

- Pistola airless: se necessário, diluir até 5 % com água

• Aplicação:- Aplicar 2 a 3 demãos de VALPAR

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. **Manter fora do alcance das crianças.**

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582